

Theater Technische Lijst Grote Zaal

Adres:
 Theater Junushoff
 Plantsoen 3
 6701 AS Wageningen
 Tel. algemeen 0317-417622
 Tel.kassa 0317-465500
 Tel. Techniek 0317-465505 /465507
 Hoofd techniek: Jeroen Smit
 E-mail: techniek@junushoff.nl
 Website www.junushoff.nl

Algemene gegevens

Zitplaatsen : 697 stoelen
Rolstoelplaatsen : 4 maal
Orkestbak : geen, eerste twee rijen zijn uitneembaar
 1^e rij eruit is vanaf voorrand toneel 1.60 meter
 2^e rij eruit is vanaf de voorrand toneel 2.40 meter
Pauze : 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 uur tot 19.00 uur
Aanvangstijd voorstelling: 20.15 uur of anders vermeld
Pauze tijd in voorstelling: 20 minuten
Let Op : **Tijdens de pauze's moeten de ruimte's rook vrij zijn!!**
Parkeerplaatsen : betaald parkeren in de buurt van het theater
Bijzonderheden : er zijn enkele ontheffingen om bij het theater te kunnen parkeren, deze zijn ook voor de vrachtwagens verplicht, en worden voor beide zalen gebruikt. De GPS coördinaten van de laad en los zijn: 51o58'2" N en 5o39'43" O

Kleedkamers

Artiestenfoyer met magnetron, koelkast en elektrisch kookplaatje
 2 kleedkamers met 10 spiegels 28 m²
 4 kleedkamers met 5 spiegels 17 m²
 In alle kleedkamers warm en koud stromend water
 6 douches
 Wasmachine en droger aanwezig, gebruik in overleg
Draadloos internet: aanwezig in kleedkamers, wel beveiligd, wachtwoord op aanvraag
Omroepinstallatie: ja, alleen van de grote zaal, geen beeld

Vleugel

Vleugel: Yamaha C7
Piano: Samick

Faciliteiten en voorzieningen

Laad-en losplaats: 2 laad- en losdeuren. 2 decor liften (rechterdeur van 3 x 4 m en linkerdeur van 3x 6.5 m).
Afmeting deur: 2,75 m breed, 4,2 m hoog
Lift: nee, wel takels om de mengtafels in de zaal te krijgen
Ramp: ja 2 x
Bijzonderheden: laad- en losliften traploos te bewegen vanaf kleedkamerniveau (onder het toneel) tot toneelniveau

Stopplaats van de lift	Linker	Rechter
Kleedkamers	X	X
Begane grond	X	
Truck level	X	X
Toneel	X	X
Afmetingen lift	3 x 4 meter	3 x 6.5 meter

Toneel

Niveau toneel : 2,45 m boven straatniveau
Niveau zaal : 1,00 m lager als toneelniveau, schuin oplopend zonder trede's
Openingsbreedte: bouwkundig 13 meter, manteaux minimaal 9,2 m, maximaal 15 m.
Openingshoogte : bouwkundig 6,8 m
 KKees → voor: 3,7 m maximaal, 2,50 minimaal. (gebogen voortoneel)
 KKees → achter: 9,1 m tot aan het horizontoedok, 10,35 m tot aan de achtermuur
 KKees → Regieplaatsen: 17,5m
 Hartlijn → toneel links: 10,6 m
 Hartlijn → toneel rechts: 10,6 m

Trekkenwand

Bediening: STS standaard op rechts
hoogte trekken: 15,5 m vanaf toneelniveau
 # handtrekken: geen
 # electr. Trekken: 42 boven het toneel, 1 sluiertrek (max 500 kg)
 # electr. Trekken: handbediend: 1 zaal trek en 1 onder zijbrug links en 1 onder zijbrug rechts, (max 250 kg)
Rigging: 6 x 1 meter, 6 x 2 meter, 6 x 4 meter, 6 x 6 meter steals
 12 x roedeboeien

Afstopping:

- **voordoek**: handbediend, grieks, bediening toneel rechts
 - **friezen**: 6 , waarvan 5 stuks 4 meter hoog en één van 5 meter hoog
 - **poten**: 6 paar, hoogte 8,5 m
 - **horizontoedok**: ja
 - **andere doek**: zwart gaas, fond, tussenfond
 Het fond en tussenfond, zitten op een rails, kunnen er niet uit, wel verplaatsen.

Balletvloer: ja zwart / wit

Intercomposten: 6, geen draadloze

Pracken: Gedeeld met kleine zaal.

18 stuks, afmeting 1m bij 2m. Aluminium afwerking, zwarte, houten bovenkant.
 Tevens geremde wielen aanwezig om verrijdbaar plateau van 2m bij 2m te maken.
 Poten in de lengtes 20,40, 60, 80 en 100cm aanwezig voor alle prakken.
 Optioneel 6 leuningen voor op de prakken. Rokken op 40 en 60 aanwezig.

Geluid

Geluidsplaatsen: vaste plaats in midden zaal, voor balkonrand, 2 x 4 stoelen

Techniektafel: ja 1m bij 2,5 m

Mengtafel: Allen&Heath ML3000-32+2/8/2

Behringer X32

Midas Venice U16

Mengtafels worden met de kleine zaal gedeeld.

Luidsprekers: L-acoustics Arcs wide , 2 stuks per kant en twee voor cluster

4x SB15 laagkasten

2x 8XTI frontfill

6x onder balkon, KBLsystems

Multi: patchveld op links en rechts 28 send + 8 retour

Inprikoptie: Links/rechts

Links/rechts/cluster

Links/rechts/cluster/sub

Links /rechts/cluster/sub/infill/onder balkon

Monitors: 6 maal KBLsysteem monitors, met 4 groepen versterking

Slechthorende Systeem:

Sennheiser RF (frequentie 863.100)

Randapparatuur:

2 x Dual Chanel 31-Band Equalizer

2 x cd-speler

1 x md-speler

1 x Yamaha SPX 990

Microfoons: let op microfoons en bekabeling en statieven worden met de kleine zaal gedeeld!

4 x shure SM 58

1 x shure beta 58 a

3 x sennheiser E835

4 x sennheiser MD 421

2 x sennheiser K6P (shotgun)

1 x milab VN 44

2 x crown PCC

6 x sennheiser K6P

3 x sennheiser e904

4 x shure sm 57

1 x shure beta 52 a

2 x BSS AR133 actieve DI

4 x DIB 100 passieve DI

Statieven: 4x tafel, 8 x kleine boomstand, 16 x grote boomstand

Bijzonderheden:

Krachtstroom tbv geluid linksvoor 1 x 32 A, rechtsvoor 1 x 32 A

ACS- systeem aanwezig

Licht:

Locatie cabine: midden achter balkon, geen afluistering

Lichttafel: Compulite Spark 4D

Sturing: DMX

DMX aansluiting: 4 x zaal, 2 x zaalbrug, 2 x zijbrug, 8 x toneel (2 in elke hoek)

Ethernet aansluitingen: 2 x zaal, 1 x zaalbrug, 1x zijbrug, 4 x toneel in elke hoek

Krachtstroom:

Linksvoor: 1 x 32 A, 1 x 63 A

Rechtsvoor: 1 x 32 A, 1 x 63 A

Linksachter: 1 x 32 A, 1 x 63 A, 1 x 125 A

Rechtsachter: 1 x 32 A, 1 x 63 A, 1 x 125 A

Standaard ligt er in de linker kabelgoot een 125 A + DMX

Dimmers: ADB

152 x 3 Kw

16 x 5 Kw

2 x TTL Dimblock 12 x 2Kw

Vloeraansluitingen:

Links: 4 x harting met 8 aansluitingen vanaf de zijbrug hangend.

Links: 1 x harting met 8 aansluiting achterop, en 4 x 5 Kw aansluiting

Rechts 1 x harting met 8 aansluiting achterop, en 4 x 5 Kw aansluiting

Volgspot: Robert Juliat MSD 1200 "Manon", 13° / 24°

Volgspotpositie: midden op balkon

Armaturen:

- zaalbrug 6 x ADB 2 Kw pc, 24 x Niethammer Enizoom HPZ215 profiel
- portaalbrug 12 x ADB 1 Kw zoomprofiel, 12 x ADB 1 Kw fresnel
- zijbruggen elk 6 x strand 2 kw profiel
- manteaux 3 x ADB 1 Kw zoomprofiel, 2 x ADB 1 Kw fresnel (per kant)

Los materiaal

- # Fresnel: 6 x ADB 2 Kw (F201 12° / 61°)
- # Fresnel: 12 x ADB 1 Kw (F101 13° / 59°)
- # planoconvex: 6 x ADB 1 Kw (C103 7° /61°)
- # profielen: 12 x ADB 1 Kw (DW105 15° /38°)
- # pars: 24 x Thomas met CP62 lamp

Let Op: Tijdens de pauze's moeten de ruimte's rook vrij zijn!!

Beamer:

Infocus XGA LCD 6000 ANSI Lumen projector, zowel voor grote- als kleine zaal.

Versie: september 2015